

# TINEX

## FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

### DILUYENTE ABSOLUTO

Formulado para diluir, limpiar y aplicar especialmente lacas y pinturas elaboradas con resinas epoxídicas, poliéster-poliuretánicas y alquídicas.

| Propiedad            | Especificación                            |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Aspecto              | Líquido transparente                      |
| Color                | Incoloro                                  |
| Olor                 | Característico a solventes                |
| Densidad (20°C)      | 0,840–0,890 g/cm <sup>3</sup>             |
| Evaporación          | Media                                     |
| Solubilidad          | Insoluble en agua                         |
| Compatibilidad       | Epoxi, poliéster-poliuretano y alquídicos |
| Punto de inflamación | <21 °C                                    |

**Usos:** Industria, talleres, aplicación y limpieza de equipos para pinturas epoxi, poliuretánicas y alquídicas.

**Precauciones:** Producto altamente inflamable. Utilizar con ventilación adecuada, evitar fuentes de ignición y emplear elementos de protección personal.

**Primeros auxilios:** Aire fresco en caso de inhalación, lavado con agua en contacto con piel u ojos, no inducir vómito en caso de ingestión.

**Transporte:** ONU 1263 – Clase 3 – N° Riesgo 33.

## INFLAMABLE – 1ra CATEGORÍA