

TINEX®

La dilución óptima

FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

TINEX THINNER UNIVERSAL

Diluyente formulado para lacas tradicionales y pinturas sintéticas. Posee rápido poder de evaporación y secado. Apto para dilución y limpieza de equipos y herramientas. Este producto no ha sido formulado para acabados finales, aunque puede utilizarse en aplicaciones de fondos y bases.

Usos del producto

Industria – Talleres – Pintura general – Limpieza de equipos.

Datos Técnicos

Propiedad	Especificación
Aspecto	Líquido transparente, libre de sedimentos
Color	Incoloro
Olor	Característico a solventes
Densidad (20 °C)	0,780 – 0,830 g/cm ³
Velocidad de evaporación	Rápida
Solubilidad en agua	Insoluble
Punto de inflamación	Menor a 21 °C
Secado	Rápido
Compatibilidad	Lacas tradicionales, fondos y pinturas sintéticas

Precauciones

- Producto altamente inflamable.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llama abierta.
- Utilizar en ambientes ventilados.
- Evitar inhalación prolongada de vapores.
- Utilizar elementos de protección personal adecuados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros Auxilios

Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

Ingestión: No provocar vómito. Consultar inmediatamente al médico.

Almacenamiento

Conservar en envases perfectamente cerrados, en lugares frescos, secos y ventilados.

Identificación de Transporte

Concepto	Detalle
Nº ONU	1263
Clase de riesgo	3
Nº de riesgo	33
Denominación	Pintura / Material relacionado con pintura

Emergencias

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INFORMACIÓN QUÍMICA PARA EMERGENCIAS: 0-800-222-2933

INFLAMABLE – 1ra CATEGORÍA